

# KUNSTSTOFF – ISOLIERROHR BIEGSAM

## KS.YLF

nicht flammausbreitend - leichte Druckfestigkeit - 22332 - ohne hochgleitfähiger Innenschicht

**KS.YLF Isolierrohr biegsam schwarz - nicht flammausbreitend - (UV-stabilisiert, ohne hochgleitfähiger Innenschicht)**

### KNOSCH Kunststoffe

Elektroinstallationsrohr DIN EN 61386-22  
Maße DIN EN 60423, nicht flammenausbreitend,  
aus Polyolefine mit Gleitschicht "silikonfrei, gewellt,  
biegsam, UV-beständig  
Klassifizierungscode 22332, Druckfestigkeit leicht, Schlagfestigkeit leicht,  
Dauergebrauchs- und Installationstemperatur  
min. -15°C max. +105°C,  
zum verlegen unter Putz, Hohlwände/Zwischendecke.

Fabr./Typ: KS.YLF Isolierrohr biegsam schwarz - nicht flammausbreitend - (UV-stabilisiert, ohne hochgleitfähiger Innenschicht)

oder gleichwertig

Dimension: .....

Hersteller:

KNOSCH Kunststoffe

Niedere Klinge 7-9 74376 Gemmrigheim

- Menge: .....
- Einheit: **m**
- EP: .....
- GP: .....

**KNOSCH®**  
Kunststoffe



VDE 0605  
DIN EN 61386-22  
Klassifizierung 22332  
Mindestdruckfestigkeit  
320N/5cm

