


KUNSTSTOFF –ISOLIERROHR BIEGSAM FÜR DATENNETZE

KS.YSFGSDatenmix

nicht flammausbreitend - mittlere Druckfestigkeit - 33232- mit hochleitfähiger Innenschicht

KNOSCH[®]
Kunststoffe

KS.YSFGS-Datenmix Installationsrohr biegsam rot,gelb,weiß blau – nicht flammausbreitend – (mit hochleitfähiger Innenschicht)



KNOSCH Kunststoffe

Elektroinstallationsrohr DIN EN 61386-22
Maße DIN EN 60423, nicht flammenausbreitend,
aus Polyolefine mit Gleitschicht, "silikonfrei" gewellt, biegsam,
Klassifizierungscode 33232, Druckfestigkeit mittel,
Schlagfestigkeit mittel,
Dauergebrauchs- und Installationstemperatur
min. -5°C, max. +105°C,
incl. Befestigungsmaterial und evtl. Muffen.

Zum Verlegen in Beton

Fabr./Typ: KS.YSFGS-Datenmix Installationsrohr biegsam rot,gelb,weißblau – (mit hochleitfähiger Innenschicht)

VDE 0605
DIN EN 61386-22
Klassifizierung 33232
Mindestdruckfestigkeit
750N/5cm



oder gleichwertig

Dimension:

Hersteller:

KNOSCH Kunststoffe

Niedere Klinge 7-9 74376 Gemmrigheim

- Menge:
- Einheit: **m**
- EP:
- GP: