KUNSTSTOFF - ISOLIERROHR BIEGSAM, HALOGENFREI

KS.YSFHGSLI- Rot

nicht flammausbreitend - mittlere Druckfestigkeit - 33332- mit hochgleitfähiger Innenschicht

KS.YSFHGSLI- Rot Installationsrohr biegsam rot- halogenfrei - nicht flammausbreitend - rauchgasarm - (mit hochgleitfähiger Innenschicht)

KNOSCH Kunststoffe





VDE 0605 DIN EN 61386-22 Klassifizierung 33332 Mindestdruckfestigkeit 750N/5cm







Elektroinstallationsrohr DIN EN 61386-22; Halogenfrei nach DIN EN 50642 (VDE 0604-2-100)
Maße DIN EN 60423, nicht flammenausbreitend,
aus Polyolefine mit Gleitschicht, " silikonfrei "gewellt, biegsam,
Klassifizierungscode 33332, Druckfestigkeit mittel,
Schlagfestigkeit mittel,
Dauergebrauchs- und Installationstemperatur
min. -15°C, max. +105°C,
incl. Befestigungsmaterial und evtl. Muffen.

Zum Verlegen in Beton

Fabr./Typ: KS.YSFHGSLI- Rot Installationsrohr biegsam rot - halogenfrei - nicht flammausbreitend - rauchgasarm - (mit hochgleitfähiger Innenschicht)

oder gleichwertig
Dimension:
Hersteller:
KNOSCH Kunststoffe
Niedere Klinge 7-9 74376 Gemmrigheim
 Menge: Einheit: m EP: GP:

Telefon: 07143/96941-0 Telefax: 07143/96941-29