

KUNSTSTOFF – PANZERROHR STARR

KS.ELL – 3m

nicht flammausbreitend - leichte Druckfestigkeit - 22211

KNOSCH®
Kunststoffe

EIGENSCHAFTEN

Starres Kunststoff-Panzerrohr aus PVC-U, hellgrau RAL 7035, für leichte Druckfestigkeit, in Stangen zu 3m, handelsüblich mit einseitig angeformter Muffe



PHYSIKALISCHE WERTE

- Material: PVC-U
- leichte Druckfestigkeit
- leichte Schlagfestigkeit
- temperaturbeständig von -5°C bis + 60°C
- nicht flammausbreitend
- korrosionsfest
- mit innenliegenden Profilwellen

DIN EN 61386-21
Klassifizierung: 22211
Minstdruckfestigkeit
: 320N/5cm

VERWENDUNG

Panzerrohr Typ KS.ELL, einsetzbar für leichte mechanische Belastungen, für alle Installationen im Aufputz, Hohlwänden und Zwischendecken.

| Typ: KS.ELL | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Artikel-Nr. | 400-320-316 | 400-320-320 | 400-320-325 | 400-320-332 | 400-320-340 | 400-320-350 |
| Außen Ø (mm)** | 16,0 | 20,0 | 25,0 | 32,0 | 40,0 | 50,0 |
| Innen Ø (mm) | 13,7 | 17,4 | 22,1 | 28,6 | 35,8 | 45,1 |
| Bundinhalt (m) | 111 | 111 | 57 | 57 | 21 | 21 |
| Paletteninhalt (m) | 5661 | 3663 | 2394 | 1311 | 882 | 525 |

**fertigungsbedingte Maßtoleranzen nach DIN EN 60423

Stand: Mai 2022