

KUNSTSTOFF – ISOLIERROHR BIEGSAM / ZURÜCKBILDEND

KS.YSFGSB

nicht flammausbreitend - mittlere Druckfestigkeit - 34223

KNOSCH®
Kunststoffe

EIGENSCHAFTEN

Kunststoffwellrohr aus PE/PP, dunkelgrau, mitteltemperaturbeständig, mittlere Druckfestigkeit, sehr biegsam ohne Querschnittsverengung mit hochgleitfähiger orangenen Innenschicht

PHYSIKALISCHE WERTE

- Material: PE/PP
- mittlere Druckfestigkeit
- schwere Schlagfestigkeit
- temperaturbeständig von -5°C bis + 90°C
- nicht flammausbreitend
- korrosionsfest
- biegsam, sich selbst zurückbildend



DIN EN 61386-22
Klassifizierung 34223
Mindestdruckfestigkeit
750N/5cm



VERWENDUNG

Isolierrohr Typ KS.YSFGS-Basic einsetzbar, wo vorrangig mittlere Temperaturen und mittlere mechanische Belastungen auftreten.

Für alle Installationen im Rüttel-, Schüttel-, Stampfbeton, Estrich, Unterputz, Hohlwände und Zwischendecken.

Durch die hochgleitfähige Innenschicht können Kabel und Leitungen kosteneffizient installiert werden.

VORTEILE

- sehr hohe Zeitreduzierung beim Einziehen oder Einschieben von Kabeln und Leitungen
- Verkürzung der Installationszeit, dadurch Kostenersparnis
- längere Strecken von Kabeln und Leitungen können eingezogen werden
- kein Einsatz von zusätzlichen Gleitmitteln
- keine Ablagerungen von Gleitmittel im Rohr, Kabeln oder Leitungen
- kein Einzugsdraht notwendig
- silikonfrei

Typ: KS.YSFGSB	20*	25*	32*
Artikel-Nr.	205-001-020	205-001-025	205-001-032
Außen Ø (mm)**	20,0	25,0	32,0
Innen Ø (mm)	14,4	17,4	24,5
Bundinhalt (m)	100	100	50
Paletteninhalt (m)	2800	2400	1400

* mit hochgleitfähiger Innenschicht

**fertigungsbedingte Maßtoleranzen nach DIN EN 60423

Stand: Mai 2022